

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ



Nederman



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΑ

A. ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΑ



A1. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ATEX

ΓΙΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ Η ΕΚΡΗΞΙΜΑ ΥΓΡΑ, ΠΟΥΔΡΕΣ, ΚΟΚΚΟΥΣ, ΤΕΜΑΧΙΔΙΑ
Η ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ

A2. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ

A3. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑ

A4. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

B. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

B1. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ

B2. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΑ

A1. ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ATEX



Ab105Ex - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42210500

EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).**ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ****Nemko**

Dust



Granulate



Chips



Miscellane

Αεροκίνητο μηχάνημα με ελαφρύ εξοπλισμό καθαρισμού δαπέδων, τοίχων κλπ. Ανώτερες επιδόσεις από τα περισσότερα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα της αγοράς. Δυνατότητα τοποθέτησης φίλτρου HEPA για λειτουργία με βλαπτικές σκόνες. Εύκολα μετασκευάζεται σε μηχάνημα για απορρόφηση υγρών.

- Απλό και στιβαρό
- Συλλογή σκόνης σε απορριπτόμενο σάκκο
- Εγκριση ATEX

Μέγιστο κενό.....	2100mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	306Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	1.0Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	72dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	NCF
Διáμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	1140*550*1200mm
Βάρος.....	50Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	2,38m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Στοιχείο(Cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	Χαρτης
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Χωρητικότητα κάδου.....	40l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Ab140Ex - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42214000

EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

Βαρέως τύπου τροχήλατο μηχάνημα υψηλού κενού κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαιρετική απόδοση στην απορρόφηση επικινδύνων και εύφλεκτων υγρών. Δυνατότητα μεταφοράς των υγρών σε μεγάλη απόσταση κατά μήκος και καθ' ύψος. Κατάλληλο για καθαρισμούς και την απορρόφηση υγρών στην βιομηχανία. Για καθαρισμούς δεξαμενών στα πλοία όπου απαιτείται απορρόφηση από μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Τα εξαρτήματα τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με υγρά είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Όλα τα εξαρτήματα είναι αντιστατικά και αγώγιμα

- Απορρόφηση από μεγάλο βάθος
- Ανοξείδωτος χάλυβας
- Δυνατότητα πρόσθεσης αντλίας υπερπλήρωσης



Μέγιστο κενό.....	6800mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	330Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	4.3Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	77dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	M
Επιφάνεια φίλτρου.....	2,38m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Στοιχείο(Cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Χωρητικότητα κάδου.....	40l
Διάμετρος απορρόφησης.....	38mm
Διαστάσεις.....	1140*550*1550mm
Βάρος.....	60Kg

Ab216Ex - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42221600



Μηχάνημα κενού μεγάλης απόδοσης. Κατάλληλο για την απορρόφηση εύφλεκτης ή εκρηκτικής σκόνης. Όλα τα εξαρτήματα του μηχανήματος είναι αγώγιμα

EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

- Μεγάλη απόδοση
- Καθαρισμός φίλτρου χειροκίνητα
- Συμβατό κατά ATEX

Μέγιστο κενό.....	5200mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	3 Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	5.5dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	NCF
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	700*530*1550mm
Βάρος.....	69Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	1.56m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	H
Τύπος φίλτρου	Στοιχείο(Cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	Microfiber
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος/αναστροφή πεπ.αέρα
Χωρητικότητα κάδου.....	47l

Παραδίδεται με 6τη εύκαμπτο σωλήνα

Ab426Ex - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42242600

EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).



ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ



Dust



Grit



Granulate



Chips



Miscellane



Σύστημα με δύο κάδους σχεδιασμένο για την απομάκρυνση των βιομηχανικών απορριμμάτων. Μεγάλοι περιστρεφόμενοι τροχοί με φρενο για την εύκολη διακίνηση. Ο σχεδιασμός του σιλό επιτρέπει την εκκένωση σε χοάνες ή σε ειδικά δοχεία. Δυνατότητα τοποθέτησης ρυθμιζόμενου αντιβάρου και ειδικού στηρίγματος για εκκένωση σε σάκους. Το φορείο έχει υποδοχές για χειρισμό με περονοφόρο

- Διαχωριστήρας με σιλό και χειροκίνητη βαλβίδα
- Δυνατότητα χειρισμού με περονοφόρο
- Εγκριση ATEX

Μέγιστο κενό.....	5200mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	3Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	75.5dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	Στοιχείο(cartridge)
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	1400*730*1820mm
Βάρος.....	160Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	1.56m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	H
Τύπος φίλτρου	Στοιχείο(Cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	Micofiber
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος/αναστροφή πεπ.αέρα
Χωρητικότητα κάδου.....	47l+58l

Ab500Ex - Ejectorcleaner System 200

Prod. no. : 42250000



ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ



Dust



Granulate



Chips



Liquids



Miscellane

 Nemko

EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

Μηχάνημα κενού μεγάλης απόδοσης για την απορρόφηση και μεταφορά τεμαχιδίων .κόκκων , υγρών , λάσπης, κλπ.

Το μηχάνημα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει το υλικό σε μεγάλη απόσταση οριζόντια ή σε μεγάλο ύψος. Για συλλογή και αποθήκευση στον κάδο μεγάλων ποσοτήτων υλικού. Δυνατότητα τοποθέτησης βαλβίδας εκκένωσης για γρήγορο άδειασμα.

- Συλλογή μεγάλων ποσοτήτων υλικού
- Εύκολος χειρισμός
- ATEX

Μέγιστο κενό.....	5200mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	3Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	75.5 dB(A)
Επιφάνεια φίλτρου.....	0.59m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Σακκόφιλτρο
Υλικό φίλτρου.....	PTFE σε PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	925*850*1380mm
Χωρητικότητα κάδου.....	160l
Βάρος.....	110Kg

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Ab510 - Ejectorcleaner System 200

Prod. no. : 42151000

EX II 2 GD c IIB 60°C (T6).

Μηχάνημα κενού μεγάλης απόδοσης για την απορρόφηση και μεταφορά τεμαχιδίων .κόκκων , υγρών, λάσπης, κλπ.

Το μηχάνημα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει το υλικό σε μεγάλη απόσταση οριζόντια ή σε μεγάλο ύψος. Για συλλογή και αποθήκευση στον κάδο μεγάλων ποσοτήτων υλικού. Δυνατότητα τοποθέτησης βαλβίδας εκκένωσης για γρήγορο άδειασμα.

- Συλλογή μεγάλων ποσοτήτων υλικού
- Εύκολος χειρισμός
- ATEX

Μέγιστο κενό.....	5200mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	3Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	75.5 dB(A)
Επιφάνεια φίλτρου.....	0.59m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Σακκόφιλτρο
Υλικό φίλτρου.....	PTFE σε PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Διάμετρος απορρόφησης.....	.51mm
Διαστάσεις.....	925*730*11640mm
Χωρητικότητα κάδου.....	160l
Βάρος.....	102Kg

Παραδίδεται με 6τη εύκαμπτο σωλήνα



ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΑ



ΓΙΑ ΥΓΡΑ

A2. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΥΓΡΩΝ



Ab014 - Drum filler

Prod. no. : 42101400



Απλό σύστημα για την εύκολη μετάγγιση σε βαρέλια λαδιού, χημικών ,νερού κλπ.Τοποθετείται στην οπή του βαρελιού (R=2") Με σύνδεση στον σωλήνα του πεπιεσμένου αέρα και στον σωλήνα απορρόφησης είναι έτοιμη για λειτουργία. Η απορρόφηση σταματά μόλις γεμίσει το βαρέλι με την ενέργεια ενός πλωτήρα που φέρει το σύστημα.

Το βαρέλι δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

- Στιβαρό και απλό
- Δεν έχει φίλτρο
- Εύκολος χειρισμός

Μέγιστο κενό.....	2300mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	132Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	0.7Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	80 dB(A)
Διάμετρος απορρόφησης.....	38mm
Διαστάσεις.....	530*430*650mm
Βάρος.....	8Kg

Ab139 - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42113900

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ

Μονάδα κενού βαρέως τύπου με εξαιρετική απόδοση στην απορρόφηση υγρών. Δυνατότητα μεταφοράς υγρών σε μεγάλες οριζόντιες ή κάθετες αποστάσεις. Κατάλληλη για πολλές εφαρμογές στην βιομηχανία. Δυνατότητα επιλογής ανοξείδωτου κάδου για δια'-βρωτικά υλικά. Με βαλβίδα εκκένωσης 2" BSP. Κατάλληλο για απορρόφηση τεμαχιδίων, κόκκων, λαδιού νερού κλπ.

- Μεγάλες τιμές κενού
- Δεν έχει κινούμενα μέρη
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

Μέγιστο κενό.....	5200mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	3.0Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	75.5 dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	NCF
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	1140*550*1540mm
Βάρος.....	62Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	2,38m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Στοιχείο(cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Χωρητικότητα κάδου.....	47l
Παραδίδεται με 10m εύκαμπτο σωλήνα	

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΑ

Α3. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑ



Ab115 - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42111500

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ

Dust



Granulate



Chips



Liquids



Μηχάνημα κενού μεγάλης απόδοσης για την απορρόφηση και μεταφορά μη ευφλέκτων υγρών όπως λαδι, χημικά, λάσπη, ψυκτικά υγρά, άμμο κλπ. Το μηχάνημα έχει την δυνατότητα να γεμίσει τον κάδο του με υγρά μέσα σε ένα-δύο λεπτά. Ο εξοπλισμός απορρόφησης είναι για βαρειές εργασίες. Ο κάδος ανατρέπεται για εύκολο άδειασμα.

- Μεγάλη τιμή κενού
- Εύκολος χειρισμός
- Ανατρεπόμενος κάδος

Μέγιστο κενό.....	3100mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	1,6Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	74 dB(A)
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	1140*550*1200mm
Βάρος.....	51Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	0.35m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Σακκόφιλτρο
Υλικό φίλτρου.....	PTFE σε PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Χωρητικότητα κάδου.....	40l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Ab500 - Ejectorcleaner System 200

Prod. no. : 42150000

**AEROKINHTO**

Μηχάνημα κενού μεγάλης απόδοσης για την απορρόφηση και μεταφορά μη ευφλέκτων υγρών όπως λαδί, χημικά, λάσπη, ψυκτικά υγρά, άμμο κλπ. Το μηχάνημα έχει την δυνατότητα να μεταφέρει το υλικό σε μεγάλη απόσταση οριζόντια ή σε μεγάλο ύψος. Για συλλογή και αποθήκευση στον κάδο μεγάλων ποσοτήτων υλικού. Δυνατότητα τοποθέτησης βαλβίδας εκκένωσης για γρήγορο άδειασμα

- Συλλογή μεγάλων ποσοτήτων υλικού
- Εύκολος χειρισμός
- Ισχυρή μονάδα.

Μέγιστο κενό.....	5200mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	3Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	75.5 dB(A)
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	925*850*1380mm
Βάρος.....	72Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	0.59m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Σακκόφιλτρο
Υλικό φίλτρου.....	PTFE σε PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Χωρητικότητα κάδου.....	40l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ

Dust



Granulate



Chips



Liquids



Miscellane



Ab306 - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42130600

Σύστημα πολλαπλής χρήσης με δύο κάδους. Κατάλληλο για συλλογή υγρών, σκόνης, άμμου και άλλων υλικών με μικρούς κόκκους. Περιλαμβάνει 3 βαθμίδες διαχωρισμού/φίλτρανσης και εξασφαλίζει τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό. Ο πρώτος κάδος φέρει πλωτήρα για την αποφυγή της υπερχείλισης. Ο εξοπλισμός απορρόφησης είναι βαρεως τύπου. Και οι δύο κάδοι είναι ανατρεπόμενοι για την εύκολη εκκένωση. Με μεγάλους τροχούς για την εύκολη διακίνηση.

- Μεγάλη απόδοση με 2 κάδους συλλογής.
- Για υγρά και ξηρά υλικά
- Ανατρεπόμενοι κάδοι.

Μέγιστο κενό.....	3100mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	1.6m ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	74 dB(A)
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	1760*500*1200mm
Βάρος.....	69Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	0.35m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Σακκόφιλτρο
Υλικό φίλτρου.....	PTFE σε PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Χωρητικότητα κάδου.....	40l+50l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΑ

A4. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ



Ab105 - Ejectorcleaner System 50 Prod. no. : 42110500

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ



Dust



Granulate



Chips



Αεροκίνητο μηχάνημα με ελαφρύ εξοπλισμό καθαρισμού δαπέδων, τοίχων κλπ. Ανώτερες επιδόσεις από τα περισσότερα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα της αγοράς. Δυνατότητα τοποθέτησης φίλτρου HEPA για λειτουργία με βλαπτικές σκόνες. Εύκολα μετασκευάζεται σε μηχάνημα για απορρόφηση υγρών.

- Απλό και στιβαρό
- Συλλογή σκόνης σε απορριπτόμενο σάκκο
- Εγκριση ATEX

Μέγιστο κενό.....	2100mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	306Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	1.0Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	72dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	NCF
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	800*600*1400mm
Βάρος.....	50Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	2,38m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Στοιχείο(Cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	Χαρτης
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Χωρητικότητα κάδου.....	40l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Ab216 - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42121600

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ

Powder



Μηχάνημα κενού μεγάλης απόδοσης. Απορρόφηση της λεπτης πούδρας χωρίς πρωβλήματα. Εκτελείται κυκλωνικός προδιαχωρισμός πρίν από την είσοδο στο απόλυτο φίλτρο HEPA. Φέρει ένα απλό σύστημα κάδου συλλογής και φίλτρο HEPA για την κατακράτηση της πολύ λεπτής σκόνης.

Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με απλό και επαρκή τρόπο με αναστροφή του ρεύματος του πεπιεσμένου αέρα. Δυνατότητα τοποθέτησης μεγαλύτερου κάδου για αύξηση της ικανότητας του μηχανήματος..

- Μεγάλη απορρόφηση
- Καθαρισμός φίλτρου χειροκίνητα
- Δυνατότητα τοποθέτησης διπλού φίλτρου HEPA

Μέγιστο κενό.....	3100mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	1.6Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	74dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	NCF
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	700*530*1550mm
Βάρος.....	69Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	1.56m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	H
Τύπος φίλτρου	Στοιχείο(Cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	Microfiber
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος/αναστροφή πεπ.αέρα
Χωρητικότητα κάδου.....	47l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Ab405 - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42140500**ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ**

Dust



Grit



Granulate



Chips



Miscellane



Σύστημα με δύο κάδους σχεδιασμένο για την απομάκρυνση των βιομηχανικών απορριμμάτων. Μεγάλοι περστρεφόμενοι τροχοί με φρενο για την εύκολη διακίνηση. Ο σχεδιασμός του σιλό επιτρέπει την εκκένωση σε χοάνες ή σε ειδικά δοχεία. Δυνατότητα τοποθέτησης ρυθμιζόμενου αντιβάρου και ειδικού στηρίγματος για εκκένωση σε σάκους. Το φορείο έχει υποδοχές για χειρισμό με περονοφόρο

- Διαχωριστήρας με σιλό και χειροκίνητη βαλβίδα
- Δυνατότητα χειρισμού με περονοφόρο
- Στιβαρό φορείο

Μέγιστο κενό.....	5200mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	342Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	3Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	75.5dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	Στοιχείο(cartridge)
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	1400*730*1820mm
Βάρος.....	119Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	2.38m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Στοιχείο(Cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	Χάρτης
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος/αναστροφή πεπ.αέρα
Χωρητικότητα κάδου.....	40l+58l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ

Powder



Dust



Grit



Chips



Miscellane

Ab426 - Ejectorcleaner System 50

Prod. no. : 42142600



Σύστημα με δύο κάδους σχεδιασμένο για την απομάκρυνση των βιομηχανικών απορριμμάτων. Φέρει σιλό όπου γίνεται κυκλωνικός διαχωρισμός της σκόνης πριν την είσοδο στο φίλτρο HEPA εξασφαλίζοντας την επαρκή φίλτρανση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης.

Μεγάλοι περστρεφόμενοι τροχοί με φρενο για την εύκολη διακίνηση. Ο σχεδιασμός του σιλό επιτρέπει την εκκένωση σε χοάνες ή σε ειδικά δοχεία.
Δυνατότητα τοποθέτησης ρυθμιζόμενου αντιβάρου

- Διαχωριστήρας με σιλό και χειροκίνητη βαλβίδα
- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Δυνατότητα χειρισμού με περονοφόρο

Μέγιστο κενό.....5200mmWC

Μέγιστη απορρόφηση.....342Nm³/h

Κατανάλωση πεπ.αέρα.....3Nm³/h

Πίεση αέρα.....700kPa

Στάθμη θορύβου.....75.5dB(A)

Διάμετρος απορρόφησης.....51mm

Επιφάνεια φίλτρου.....1.56m²

Κατηγορία φίλτρου.....H

Τύπος φίλτρουΣτοιχείο(Cartridge)

Υλικό φίλτρου.....Microfiber

Καθαρισμός.....χειροκίνητος/αναστροφή πεπ.αέρα

Διαστάσεις.....1400*730*1820mm

Χωρητικότητα κάδου.....40l+58l

Βάρος.....119Kg

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Ab570 - Ejectorcleaner System 200

Prod. no. : 42157000

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ

Σύστημα τροχήλατου σιλό με μεγάλη απόδοση για την συλλογή υλικών τα οποία περιέχουν σκόνη όπως ρινίσματα, γρέζια, άμμο, χονδρές πούδρες κλπ. Το σιλό φέρει χειροκίνητη βαλβίδα εκκένωσης. Δυνατότητα τοποθέτησης αντιβάρου ή πνευματικής βαλβίδας για αυτόματο άνοιγμα..

Με ευτοκαθαριζόμενο φίλτρο NCF. Φέρει υποδοχές για χειρισμό με περονοφόρο για άδειασμα σε κονταινερ ή σε μεταφορικές ταινίες κλπ

- Φορητό σιλό με μεγάλους τροχούς για εύκολη διακίνηση
- Μεγάλη τιμή κενού για μεταφορά του υλικού σε απόσταση
- Πλήρης αυτο-καθαρισμός του φίλτρου

Μέγιστο κενό.....	6800mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	330Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	4.3Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	77dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	NCF
Διάμετρος απορρόφησης.....	63mm
Διαστάσεις.....	1020*880*2090mm
Βάρος.....	203Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	3.15m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	H12
Τύπος φίλτρου	NCF
Υλικό φίλτρου.....	PET με μεμβράνη
Καθαρισμός.....	αναστροφή πεπ.αέρα
Χωρητικότητα κάδου.....	146l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Ab581 - Ejectorcleaner System 200

Prod. no. : 42158100

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΟ

Grit



Granulate



Ισχυρό και ευέλικτο μηχάνημα κενού σε φορείο με βαλβίδα εκκένωσης της σκόνης και των τεμαχιδίων στον κάδο του προδιαχωριστήρα. Τα καθαρισμένα τεμαχίδια αδειάζουν σε ένα κάδο ή σε ένα σιλό ή σε ένα σύστημα μεταφοράς. Η σκόνη κατακρατείται στο φίλτρο NCF και συλλέγεται στο σιλό της δεύτερης βαθμίδας. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις αμμοβολής.

- Ισχυρό μηχάνημα μεγάλης απόδοσης
- Χειρισμός με περοφόρο-ευκαμψία
- Επαρκής διαχωρισμός της σκόνης

Μέγιστο κενό.....	4800mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	690Nm ³ /h
Κατανάλωση πεπ.αέρα.....	5.4Nm ³ /h
Πίεση αέρα.....	700kPa
Στάθμη θορύβου.....	77dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	NCF
Διάμετρος απορρόφησης.....	63mm
Διαστάσεις.....	1640*880*2090mm
Βάρος.....	290Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	3.15m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	H12
Τύπος φίλτρου	NCF
Υλικό φίλτρου.....	PET με μεμβράνη
Καθαρισμός.....	αναστροφή πεπ.αέρα
Χωρητικότητα κάδου.....	230l

Παραδίδεται με 20m εύκαμπτο σωλήνα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

B. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

B1. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑ

B2. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

B1. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑ



Bb115 - Electric cleaner System 50 Prod. no. : 42411500



Powder



Dust



Grit



Chips



Liquids

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

Μηχάνημα με ένα κάδο για καθαρισμούς στεγνών υλικών από μικρές αποστάσεις. Εργαλεία απορρόφησης ελαφρού και εύχρηστου τύπου

- Ισχυρή απορρόφηση
- Εύκολο άδειασμα με τον ανατρεπόμενο κάδο.
- Δυνατότητες απορρόφησης και υγρών στερεών ή και υγρών.

Μέγιστο κενό.....	2150mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	460Nm ³ /h
Τάση.....	230V
Ισχύς.....	2,4KW
Φάσεις.....	Μονοφασικό
Προστασία.....	IP44
Στάθμη θορύβου.....	75 dB(A)
Επιφάνεια φίλτρου.....	0.35m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Σακκόφιλτρο
Υλικό φίλτρου.....	PTFE σε PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Χωρητικότητα κάδου.....	67l
Διαστάσεις.....	1140*550*1060mm
Βάρος.....	45Kg

Παραδίδεται με 6τη εύκαμπτο σωλήνα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ



Bb306 - Electric cleaner System 50 Prod. no. : 42430600

Σύστημα πολλαπλής χρήσης με δύο κάδους. Κατάλληλο για συλλογή υγρών ,σκόνης,άμμου και άλλων υλικών με μικρούς κόκκους. Περιλαμβάνει 3 βαθμίδες διαχωρισμού/φίλτρανσης και εξασφαλίζει τον καλύτερο δυνατό καθαρισμό. Ο πρώτος κάδος φέρει πλωτήρα για την αποφυγή της υπερχείλισης.Ο εξοπλισμός απορρόφησης είναι βαρεως τύπου.Και οι δύο κάδοι είναι ανατρεπόμενοι για την εύκολη εκκένωση.Με μεγάλους τροχούς για την εύκολη διακίνηση.

- Μεγάλη απόδοση με 2 κάδους συλλογής.
- Για υγρά και ξηρά υλικά
- Ανατρεπόμενοι κάδοι.

Μέγιστο κενό.....	2150mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	460Nm ³ /h
Τάση.....	230V
Ισχύς.....	2,4KW
Φάσεις.....	Μονοφασικό
Προστασία.....	IP44
Στάθμη θορύβου.....	75 dB(A)
Επιφάνεια φίλτρου.....	0.35m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Σακκόφιλτρο
Υλικό φίλτρου.....	PTFE σε PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Χωρητικότητα κάδου.....	67l+67l
Διαστάσεις.....	1760*550*1060mm
Βάρος.....	67Kg

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Bb515 - Electric cleaner System 200

Prod. no. : 42451500



Dust



Granulate



Chips



Liquids



Miscellane



Μηχάνημα κενού μεγάλης απόδοσης για την απορρόφηση και μεταφορά μεγαλυτέρων ποσοτήτων μη ευφλέκτων υγρών και άλλων υλικών όπως λαδι, χημικά, λάσπη, ψυκτικά υγρά, άμμο κλπ.

Ο κάδος είναι ανατρεπόμενος με βαλβίδα εκκένωσης για γρήγορο άδειασμα. Είναι σχεδιασμένο για να γίνεται ο χειρισμός του με περονοφόρο και εύκολο άδειασμα σε κονταίνερ, ή σε μεταφορικές ταινίες.

- Συλλογή μεγάλων ποσοτήτων υλικού
- Εύκολο άδειασμα με τον ανατρεπόμενο κάδο.
- Χειρισμός με περονοφόρο.

Μέγιστο κενό.....	2150mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	460Nm ³ /h
Τάση.....	230V
Ισχύς.....	2,4KW
Φάσεις.....	Μονοφασικό
Προστασία.....	IP54
Στάθμη θορύβου.....	75 dB(A)
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	990*730*1510mm
Βάρος.....	116Kg
Επιφάνεια φίλτρου.....	0.35m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Τύπος φίλτρου	Σακκόφιλτρο
Υλικό φίλτρου.....	PTFE σε PET
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Χωρητικότητα κάδου.....	160l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

B2. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ



Bb116 - Electric cleaner System 50

Prod. no. : 42411600

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

Dust



Granulate



Μηχάνημα με ένα κάδο σχεδιασμένο για απορρόφηση πούδρας, σκόνης, σωματιδίων, κόκκων και βλαβερών υλικών. Έχει δύο βαθμίδες διαχωρισμού/κατακράτησης. Με την τοποθέτηση ενός αναλώσιμου σακκόφιλτρου και ενός πλαστικού σάκου στο σύστημα και τα δύο και η σκόνη και το αναλώσιμο φίλτρο να συλλέγονται μαζί μέσα στον πλαστικό σάκκο. Με αυτόν τον τρόπο η επαφή με τα βλαβερά υλικά ελαχιστοποιείται.

- Δύο βαθμίδες διαχωρισμού δίδουν την μέγιστη κατακράτηση φίλτρανσης
- Εύκολο άδειασμα με τον ανατρεπόμενο κάδο.
- Ισχυρή απορρόφηση η οποία δίδει γρήγορη συλλογή της ρύπανσης

Μέγιστο κενό.....	2150mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	460Nm ³ /h
Τάση.....	230V
Ισχύς.....	2,4KW
Φάσεις.....	Μονοφασικό
Προστασία.....	IP44
Στάθμη θορύβου.....	75 dB(A)
Επιφάνεια φίλτρου.....	0.5m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	H
Τύπος φίλτρου	Στοιχείο(cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	Microfiber
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Χωρητικότητα κάδου.....	67l
Διαστάσεις.....	1140*550*1390mm
Βάρος.....	59Kg

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Bb426 - Electric cleaner System 50

Prod. no. : 42442600


Powder



Dust



Grit



Granulate



Chips



Miscellane

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ



Σύστημα με δύο κάδους σχεδιασμένο για την απομάκρυνση των βιομηχανικών απορριμμάτων. Φέρει σιλό όπου γίνεται κυκλωνικός διαχωρισμός της σκόνης πριν την είσοδο στο φίλτρο HEPA εξασφαλίζοντας την επαρκή φίλτρανση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης.

Μεγάλοι περστρεφόμενοι τροχοί με φρενο για την εύκολη διακίνηση. Ο σχεδιασμός του σιλό επιτρέπει την εκκένωση σε χοάνες ή σε ειδικά δοχεία.

Με βαλβίδα ρυθμιζόμενου αντιβάρου και ειδικού στηρίγματος για εκκένωση σε σάκους. Το φορείο έχει υποδοχές για χειρισμό με περονοφόρο

- Διαχωριστήρας με σιλό και χειροκίνητη βαλβίδα
- Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- Εκκένωση σε αναλώσιμο σάκκο.

Μέγιστο κενό.....2150mmWC

Μέγιστη απορρόφηση.....460Nm³/h

Τάση.....230V

Ισχύς.....2,4KW

Φάσεις.....Μονοφασικό

Στάθμη θορύβου.....75.dB(A)

Τύπος φίλτρου.....Στοιχείο(cartridge)

Υλικό φίλτρου.....Microfiber

Επιφάνεια φίλτρου.....1.56m²

Κατηγορία φίλτρου.....H

Καθαρισμός.....χειροκίνητος/αναστροφή πεπ.αέρα

Διάμετρος απορρόφησης.....51mm

Διαστάσεις.....1400*730*1820mm

Βάρος.....119Kg

Χωρητικότητα κάδου.....40l+58l

Παραδίδεται με 6m εύκαμπτο σωλήνα

Bb680 - Electric cleaner w/side channel blower

Prod. no. : 42468000



Powder



Dust



Grit



Granulate



Chips



Miscellane

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ



Σύστημα κενού σχεδιασμένο για γενικούς καθαρισμούς, απορρόφηση σκόνης τροχισμάτων μεταφορά πούδρας κλπ. Στοιχείο φίλτρου M Δυνατότητα φίλτρου HEPA ή πλενόμενου από πολυεστέρα.

Θερμική προστασία κινητήρα

- Ισχυρή κατασκευή-Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλή τιμή κενού
- Χαμηλή στάθμη θορύβου

Μέγιστο κενό.....	3000mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	639Nm ³ /h
Τάση.....	230/400V
Ισχύς.....	5.5KW
Φάσεις.....	Τριφασικό
Στάθμη θορύβου.....	78.dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	Στοιχείο(cartridge)
Υλικό φίλτρου.....	Χάρτης
Επιφάνεια φίλτρου.....	2.38m ²
Κατηγορία φίλτρου.....	M
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος/αναστροφή πεπ.αέρα
Διάμετρος απορρόφησης.....	51mm
Διαστάσεις.....	1290*590*1650mm
Βάρος.....	135Kg
Χωρητικότητα κάδου.....	47l
Παραδίδεται με 10m εύκαμπτο σωλήνα	

P30 I

Prod. no. : 40055800



Powder



Dust



Grit



Granulate



Chips



Miscellane

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ



Σύστημα κενού σχεδιασμένο για γενικούς καθαρισμούς ,απορρόφηση σκόνης τροχισμάτων μεταφορά πούδρας κλπ. Δυνατότητα πρόσθετου φίλτρου microfilter .Διακόπτης αλλαγής φάσεων.

- Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης
- Δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης -στάσης
- Δυνατότητα πρόσθετου φίλτρου microfilter

Μέγιστο κενό.....	3000mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	240Nm ³ /h
Τάση.....	230/400V
Ισχύς.....	3KW
Φάσεις.....	Τριφασικό
Στάθμη θορύβου.....	71.dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	Σακκόφιλτρο
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος/αναστροφή πεπ.αέρα
Διαστάσεις.....	1200*640*950mm
Βάρος.....	74Kg
Χωρητικότητα κάδου.....	35l

Παραδίδεται με 5m εύκαμπτο σωλήνα



Powder



Dust



Grit



Granulate



Chips



Miscellane

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ**P55 I**

Prod. no. : 40056000



Σύστημα κενού σχεδιασμένο για γενικούς καθαρισμούς , απορρόφηση σκόνης τροχισμάτων μεταφορά πούδρας κλπ. Δυνατότητα πρόσθετου φίλτρου microfilter . Διακόπτης αλλαγής φάσεων.

- Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα πρόσθετου φίλτρου microfilter

Μέγιστο κενό.....	3000mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	360Nm ³ /h
Τάση.....	230/400V
Ισχύς.....	5.5KW
Φάσεις.....	Τριφασικό
Στάθμη θορύβου.....	72.dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	Σακκόφιλτρο
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος/αναστροφή πεπ.αέρα
Διαστάσεις.....	1200*640*950mm
Βάρος.....	101Kg
Χωρητικότητα κάδου.....	35l

Παραδίδεται με 5m εύκαμπτο σωλήνα

P160 I

Prod. no. : 40055000



Powder

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ



Dust



Grit



Granulate



Chips



Miscellane



Σύστημα κενού σχεδιασμένο για γενικούς καθαρισμούς ,απορρόφηση σκόνης τροχισμάτων μεταφορά πούδρας κλπ. Δυνατότητα πρόσθετου φίλτρου microfilter .Διακόπτης αλλαγής φάσεων.

- Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα πρόσθετου φίλτρου microfilter

Μέγιστο κενό.....	2200mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	160Nm ³ /h
Τάση.....	230V
Ισχύς.....	1.2KW
Φάσεις.....	Μονοφασικό
Στάθμη θορύβου.....	75.dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	Σακκόφιλτρο
Καθαρισμός.....	χειροκίνητος
Διαστάσεις.....	045*400*548mm
Βάρος.....	19Kg
Χωρητικότητα κάδου.....	21l

Παραδίδεται με 5m εύκαμπτο σωλήνα



Powder



Dust



Grit



Granulate



Chips



Miscellane

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ

P300 I

Prod. no. : 40055000



Σύστημα κενού σχεδιασμένο για γενικούς καθαρισμούς ,απορρόφηση σκόνης τροχισμάτων μεταφορά πούδρας κλπ. Δυνατότητα πρόσθετου φίλτρου microfilter .Διακόπτης αλλαγής φάσεων.Αυτόματη εκκίνηση-στάση (για ηλεκτρικά και πνευματικά εργαλεία)

- Μεγάλη ικανότητα κατακράτησης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δυνατότητα πρόσθετου φίλτρου microfilter

Μέγιστο κενό.....	2000mmWC
Μέγιστη απορρόφηση.....	300Nm ³ /h
Τάση.....	230V
Ισχύς.....	2*1100W
Φάσεις.....	Μονοφασικό
Στάθμη θορύβου.....	75.dB(A)
Τύπος φίλτρου.....	Σακκόφιλτρο
Καθαρισμός.....	αναστροφή.αέρα
Διαστάσεις.....	1230*600*580mm
Βάρος.....	36Kg
Χωρητικότητα κάδου.....	35l

Παραδίδεται με 5m εύκαμπτο σωλήνα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

Bar	mbar	kPa	MPa	mmWC	mmHg (Torr)	at*	psi
1	1000	100	0.1	10200	750.06	1	14.50
0,001	1	0.1	0.0001	10,2	0,75	0,001	0,014.5
0,01	10	1	0.001	102	7.5	0,01	0,145
10	10000	1000	1	102000	7500.06	10	145
0,0000981	0,0981	0,00981	0,0000098	1	0.0736	0,0000981	0.00142
0,00133	1.33	0,133	0,000133	13.6	1	0.00132	0.0193
1	1000	100	0.1	10200	750.06	1	14.50
0,0689	68,948	6.89	0,00689	703	51,7	0.0689	1

*Τεχνική ατμόσφαιρα





Nederman





ΓΡΑΦΕΙΑ : ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 65
153 42 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ 2106080604-FAX 2106082347

TEXNO-KAL ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΑΠΟΘΗΚΗ : ΤΟΧΗ 2
194 00 ΚΟΡΩΠΙ
ΤΗΛ 210 6627 866 - FAX 210 6627 150

www.techno-kal.gr